

**Комплект SKF TMFT 24 подходит для подшипников SKF**

<b>Радиальный шарикоподшипник</b>	<b>Радиальный шарикоподшипник (уплотнённый)</b>	<b>Самоустанавливающийся шарикоподшипник</b>
6002–6009	62202-62209	1202-1209
6202-6209	62302-62309	1302-1309
6302-6309	63002-63009	2202-2209
6403-6407		2302-2309
62/22		11207-11209
62/28		
63/22		
63/28		
16002-16009		
98203-98206		
<b>Цилиндрический роликоподшипник</b>	<b>Конический роликоподшипник</b>	<b>Тороидальный роликоподшипник CARB</b>
N 1005–N 1009	30203-30209	C 2205–C 2209
N 202–N 209	30302-30309	C 6006
N 2203–N 2209	31305-31309	
N 2304–N 2309	32004-32009	
N 3004–N 3009	32205-32209	
N 303–N 309	32303-32309	
	33205-33209	
<b>Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник</b>	<b>Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник</b>	<b>Сферический роликоподшипник</b>
7002-7009	3202-3209	21305-21309
7202-7209	3302-3309	22205/20
7302-7309		22205-22209

**Комплект SKF TMFT 36 подходит для подшипников SKF**

<b>Радиальный шарикоподшипник</b>	<b>Радиальный шарикоподшипник (уплотнённый)</b>	<b>Самоустанавливающийся шарикоподшипник</b>
6000-6011	62200-62211	1200-1211
6200-6211	62300-62311	129
6300-6311	63000-63010	1301-1311

6403-6409		2200-2201
629		2301-2311
62/22		11207-11210
62/28		
63/22		
63/28		
16002-16011		
16100-16101		
98203-98206		
<b>Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник</b>	<b>Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник</b>	<b>Сферический роликоподшипник</b>
7000-7011	3200-3211	21305-21311
7200-7211	3302-3311	22205/20
7301-7311		22205-22211
		22308-22311
<b>Цилиндрический роликоподшипник</b>	<b>Конический роликоподшипник</b>	<b>Тороидальный роликоподшипник CARB</b>
N 1005–N 1011	30203-30211	C 2205–C 2211
N 202–N 211	30302-30311	C 4010
N 2203–N 2211	31305-31311	C 6006
N 2304–N 2311	32004-32011	
N 3004–N 3011	32205-32211	
N 303–N 311	32303-32311	
	33010-33011	
	33205-33211	
<b>Технические характеристики</b>		
<b>Обозначение</b>	<b>TMFT 24</b>	<b>TMFT 36</b>
<b>Ударное кольцо</b>		
<b>Диаметр отверстия</b>	15–45 мм (0,59–1,77 дюйма)	10–55 мм (0,39–2,17 дюйма)
<b>Наружный диаметр</b>	32–100 мм (1,26–3,94 дюйма)	26–120 мм (1,02–4,72 дюйма)
<b>Втулки</b>	Втулка А: 220 мм (8,7 дюйма)	
<b>Максимальная длина втулки</b>	Втулка В: 220 мм (8,7 дюйма)	
	Втулка С: 225 мм (8,9 дюйма)	
<b>Молоток</b>	TMFT 36-Н, вес 0,9 кг (2,0 фунта)	

Размеры кейса	530 × 110 × 360 мм (20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма)	
Количество колец	24	36
Количество втулок	3	3
Вес (включая кейс)	4,0 кг (8,9 фунта)	4,4 кг (9,7 фунта)