

Карта выбора

ТММК 10-35

Подходит для демонтажа следующих радиальных шарикоподшипников SKF

серия 60..	серия 62..	серия 63..	серия 64..	серия 16...
6000–6017	6200-6211	6300-6307	6403	16002-16003
	62/22	63/22		16011
	62/28	63/28		

ТММК 20-50

Подходит для демонтажа следующих радиальных шарикоподшипников SKF

серия 60..	серия 62..	серия 63..	серия 64..	серия 16...
6004-6020	6201-6218	6300-6313	6403-6310	16011
	62/22	63/22		
	62/28	63/28		

Технические характеристики

Обозначение	ТММК 10-35	ТММК 20-50
Количество ударных колец	24	21
Количество втулок	2	2
Диаметр отверстий ударных колец	10–35 мм	20–50 мм
	(0,39–1,38 дюйма)	(0,79–1,97 дюйма)
Наружный диаметр ударных колец	26–80 мм	42–110 мм
	(1,02–3,15 дюйма)	(1,65–4,33 дюйма)
Безынерционный молоток	ТМФТ 36-Н	ТМФТ 36-Н
Размеры кейса	530 × 110 × 360 мм	530 × 110 × 360 мм
	(20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма)	(20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма)
Вес	7,6 кг (16,8 фунта)	8,5 кг (18,6 фунта)