

Обозначение	TKSA 51
Датчики и связь	20 мм (0,8 дюйма) PSD с красным лазером класса 2; электронный инклинометр $\pm 0,1^\circ$; Bluetooth 4.0 LE
Системное расстояние измерения	от 0,07 до 5 м
Погрешности измерения / разрешение дисплея	<1 % + 1 цифра
Совместимые рабочие устройства *	Рекомендуется iPad Mini, iPad 3-е поколение или выше, iPod Touch 5-е поколение или выше, iPhone 4S или выше
Требования к операционной системе	Apple iOS 8 или выше
Обновление программы/приложения	Через Apple App Store
Диаметры вала	20–150 мм, до 450 мм с удлинительными цепями в комплекте
Макс. рекомендуемая высота муфты	170 мм с удлинителями
Измерение соосности	3 позиции свободного измерения (общий угол мин. 40°), автоматическое измерение
Исправление соосности	Изменения значений в режиме реального времени для исправления положения оборудования в вертикальной и горизонтальной плоскостях Совместимые регулируемые опоры (Vibracon)
Проверка «мягкой лапы»	Специальное приложение «Soft Foot for TKSA 51» можно скачать в Apple App Store
Отчёт о выверке соосности	Автоматический отчёт в формате PDF экспортируется через электронную почту/облачный сервис
Ориентация дисплея	Альбомная (на планшетах доступен портретный режим)
Аккумулятор измерительного блока	До 10 часов постоянной работы (аккумулятор Li-ion 2000 мАч)
Размеры кейса	355 × 250 × 110 мм
Общий вес (вкл. кейс)	2,9 кг
Рабочая температура	от 0 до 45°C
Класс защиты IP	IP 54
Сертификат калибровки	Срок действия 2 года
Гарантия	Двухлетняя стандартная гарантия + дополнительно 1 год в случае регистрации