

Обозначение	ТКВА 10
Тип лазера	Красный диодный лазер
Лазер	1 х встроенный лазер, класс 2, <1 мВт, 635 нм
Длина волны лазера	2 м при 2 м
Угловая погрешность	Меньше 0,02° при 2 м
Линейная погрешность	Меньше 0,5 мм
Расстояние между измерительными блоками	от 50 мм до 3000 мм
Управление	Выключатель лазера
Материал корпуса	Алюминий, порошковое покрытие
Размеры	
Передатчик	169 х 51 х 37 мм
Приёмник	169 х 51 х 37 мм
Размеры отражателя	22 х 32 мм
Вес	
Передатчик	365 г
Приёмник	340 г
Монтаж	Магнитный, устанавливаемый сбоку
Клиновые направляющие	Н/Д
Батарея	2 х AAA, щелочные IEC LR03
Время работы	25 часов непрерывной работы
Размеры кейса	260 х 85 х 180 мм
Общий вес (вкл. кейс)	1,3 кг
Рабочая температура	от 0 до 40 °С
Температура хранения	от -20 до +60 °С
Относительная влажность	от 10 до 90 %, без образования конденсата
Класс защиты IP	IP 40
Калибровочный сертификат	Действителен в течение двух лет
Комплектация	1 х передатчик ТКВА 10 1 х приёмник ТКВА 10 2 х батареи AAA 1 х инструкция по эксплуатации 1 х калибровочный сертификат

Обозначение	ТКВА 20
Тип лазера	Зелёный диодный лазер
Лазер	1 х встроенный лазер, класс 2, <1 мВт, 532 нм
Длина волны лазера	2 м при 2 м
Угловая погрешность	Меньше 0,02° при 2 м
Линейная погрешность	Меньше 0,5 мм
Расстояние между измерительными блоками	От 50 мм до 6000 мм

Управление	Выключатель лазера
Материал корпуса	Алюминий, порошковое покрытие
Размеры	
Передатчик	169 x 51 x 37 мм
Приёмник	169 x 51 x 37 мм
Размеры отражателя	22 x 32 мм
Вес	
Передатчик	365 г
Приёмник	340 г
Монтаж	Магнитный, устанавливаемый сбоку
Клиновые направляющие	Н/Д
Батарея	2 x AAA, щелочные IEC LR03
Время работы	8 часов непрерывной работы
Размеры кейса	260 x 180 x 85 мм
Общий вес (вкл. кейс)	1,3 кг
Рабочая температура	от 0 до 40 °С
Температура хранения	от -20 до +60 °С
Относительная влажность	от 10 до 90 %, без образования конденсата
Класс защиты IP	IP 40
Калибровочный сертификат	Действителен в течение двух лет
Комплектация	<p>1 x передатчик ТКВА 20</p> <p>1 x приёмник ТКВА 20</p> <p>2 x батареи AAA</p> <p>1 x инструкция по эксплуатации</p> <p>1 x калибровочный сертификат</p>