Технические характеристики:

Обозначение	TIH 030M/230V	TIH 030M/110V
Параметр SKF m_{20}	28 кг	
Напряжение, В/Гц	230 В/50-60 Гц	100-110 В/50-60 Гц
Нагреваемая деталь:		
Максимальный вес	40 кг	
Максимальный диаметр отверстия	20–300 мм	
Контроль температуры:		
Диапазон	от 0 до 250 °C	
Магнитный датчик температуры	Да, K-тип	
Погрешность (электроника)	± 2 °C	
Контроль времени нагрева:		
Диапазон	0–60 минут	
Погрешность	± 0,01 с	
Максимальная температура (приблизительно)	400 °C	
Режим термометра	Да	
Режим нагрева подшипника	Да	
Регулятор мощности	Двухступенчатый: 50% или 100%	
Размагничивание по нормам SKF (автоматически)	Да (<2 А/см)	
Обеспечивает нагрев уплотнённых подшипников	Да	
Обеспечивает нагрев предварительно смазанных подшипников	Да	
Контроль по кодам ошибок	Да	
Защита от перегрева	Да	
Панель управления	Жидкокристаллический экран на пульте дистанционного управления	
Рабочая зона (Ш x В)	100 x 135 мм	
Диаметр катушки	95 мм	
Размеры (Ш x Г x В)	450 x 195 x 210 мм	
Общий вес (включая сердечники)	20,9 кг	
Максимальное потребление энергии	2,0 кВА	
Стандартные сердечники	45 x 45 x 215 мм для нагрева подшипников с диаметром отверстия 65 мм и более.	
	28 x 28 x 215 мм для нагрева подшипников с диаметром отверстия 40 мм и более.	
	для нагрева подшипников с диаметром отверстия 40 мм и более.	
	14 x 14 x 215 мм для нагрева подшипников с диаметром отверстия 20 мм и более	
Сечение сердечника	45 x 45 мм	
Опоры подшипника	Да, складные	
Хранение сердечников	Да, отсек для хранения сердечников встроен в складные опоры подшипника	
Вентилятор охлаждения	Нет	
Поворотный рычаг	Нет	
Материал корпуса	Сталь и стеклонаполненный полиамид	
Гарантийный срок	3 года	