

Обозначение	ТМНР 15/260	ТМНР 30/170	ТМНР 30/350	ТМНР 30/600	ТМНР 50/140	ТМНР 50/320	ТМНР 50/570
Ширина захвата	195-386 мм	290-500 мм	290-500 мм	290-500 мм	310-506 мм	310-506 мм	310-506 мм
Эффективная длина захвата	264 мм	170 мм	350 мм	600 мм	140 мм	320 мм	570 мм
Высота зацепа	30 мм	35 мм	35 мм	35 мм	40 мм	40 мм	40 мм
Ход	100 мм	50 мм	50 мм	50 мм	40 мм	40 мм	40 мм
Максимальное рабочее давление гидроцилиндра	80 МПа	80 МПа	80 МПа	80 МПа	80 МПа	80 МПа	80 МПа
Максимальное демонтажное усилие	150 кН	300 кН	300 кН	300 кН	500 кН	500 кН	500 кН
Вес	34 кг	45 кг	47 кг	56 кг	47 кг	54 кг	56 кг
Другие длины захватов							
ТМНР..-1	вкл-но 344 мм	вкл-но 350 мм	170 мм вкл-но 600 мм	170 мм 350 мм вкл-но	вкл-но 320 мм 570 мм	140 мм вкл-но 570 мм	140 мм 320 мм вкл-но
ТМНР..-2	439 мм	600 мм	600 мм	вкл-но	570 мм	570 мм	вкл-но
ТМНР..-3	689 мм	—	—	—	—	—	—
ТМНР..-4							